

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-P Plástica

Principais Características

- * 1 entrada de cabos
- * Grau de proteção IP 53
- * Cabeçotes intercambiáveis entre todos os corpos
- * Longa vida mecânica
- * Conformidades IEC 60947-5-1, VDE 0660-200, DIN en 50041
- * Certificação : CCC, CE



Características Técnicas

Característica do Corpo

Materiais		Invólucro	Plástico injetado
		Cabeçote	Plástico injetado
		Pistão	Aço
		Tampa	Plástico injetado
Proteção			IP 53
Vida mecânica	Tipo	Movimento retilíneo	15 x 10 ⁶
		Movimento angular	10 x 10 ⁶
		Multidirecional	5 x 10 ⁶
Dimensão do Corpo (L x P x H)			30 x 30 x 7mm
Temperatura ambiente		Serviço	-10°C ~ +60°C
		Estocagem	-20°C ~ +80°C
Peso			60g aprox.

Característica do Contato

Tensão do emprego Ue	10A 380V
Tensão de isolamento Ui	500V
Tensão de impedância Uimp	6KV
Capacidade elétrica	15A 220V
	10A 380V
Tipo	Ação brusca
Vida elétrica	200.000
Numero de contato	1NA+!NF

Designação	Referência	figura
Cabeçote com movimento retilíneo		
Pistão em aço para ataque vertical	BFC-P110	1
Pistão com roldana em termoplástico, ataque por came	BFC-P102	2
Alavanca com roldana em termoplástica 1sentido lateral	BFC-P121	3
Alavanca com roldana em termoplástica 1sentido vertical	BFC-P127	4
Cabeçote com movimento angular		
Alavanca com roldana em termoplástica 2 sentido lateral	BFC-P118	5
Alavanca regulável com roldana em termoplástico	BFC-P145	6
Cabeçote multidirecional, elemento de comando flexível		
Haste flexível, acionamento em todos as direções	BFC-P106	7

Dimensões

